DA BOMB 2014 FRAME GEOMETRY CHART																rev.20150714	
モデル	サイズ	水平ﾄｯﾌﾟ	ｼｰﾄ長	ﾁｪｰﾝｽﾃｰ	ヘッド角	シート角	BB高さ	ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ	推奨ﾌｫｰｸ	ﾍｯﾄﾞ規格	BB幅	ISCG	リア幅	ｼｰﾄﾎﾟｽﾄ	Shock	Reach	Stack
FOAB BOMB 26装着case	16.5"	590mm	419mm	435/445m	63°	70°	342mm	1214mm	180-200mm	ZS44/ZS56	83mm	05	150*12mm	30.9mm	240*75		
FOAB BOMB 27.5装着ca	16.5"	591mm	419mm	445mm	63.5°	70.5°	358mm	1233mm	180-200mm	ZS44/ZS56	83mm	05	150*12mm	30.9mm	240*75		
DYNAMITE 275	27.5*16"	580mm	406mm	438mm	67°	68°	337mm	1155mm	140-160mm	ZS44/ZS56	73mm	05	142*12mm	30.9mm	215*63		
EMP Attack	26*16"	570mm	406mm	435mm	68°	71°	342mm	1134mm	120-160mm	ZS44/ZS56	68mm	05	142*12mm	30.9mm	190*50		
Revolution	26*13.5"	575mm	343mm	420mm	69°	70°	327mm	1082mm	100-120mm	ZS44/ZS56	73mm	05	142*12mm	30.9mm	165*38		
Sonic Boom	26*12.7"	571mm	315mm	381mm	69.5°	71.5°	307mm	1026mm	80-100mm	ZS44/ZS56	73mm	05	135mm QR	30.9mm	-		
Carbon KARMA27.5"	27.5*16"	555mm	406mm	425mm	70°	73.5°	301mm	1057mm	80-100mm	IS42/IS52	68mm	-	135mm QR	31.6mm	-		
	27.5*18"	575mm	457mm	425mm	70.5°	73°	313mm	1054mm	80-100mm	IS42/IS52	68mm	-	135mm QR	31.6mm	-		
	27.5*20"	596mm	508mm	425mm	70.8°	72.7°	313mm	1069mm	80-100mm	IS42/IS52	68mm	-	135mm QR	31.6mm	-		
FIREEYE 2014 FRAME GEOMETRY CHART																	
モデル	サイズ	水平ﾄｯﾌﾟ	ｼｰﾄ長	ﾁｪｰﾝｽﾃｰ	ヘッド角	シート角	BB高さ	ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ	推奨ﾌｫｰｸ	ﾍｯﾄﾞ規格	BB幅	ISCG	リア幅	ｼｰﾄﾎﾟｽﾄ	Shock	Reach	Stack
Burning AM	S	585mm	390mm	435mm	66.5°	75°	+5mm	1165.3mm	160mm	ZS44/ZS56	73mm	05	142*12mm	31.6mm	8.5"*2.5"	425.2mm	596.4mm
	M	605mm	420mm					1185.3mm								455.2mm	596.4mm
	L	625mm	460mm					1206.8mm								462.7mm	605.6mm
Burning TR	S	585mm	390mm	435mm	67.5°	75°	+12mm	1143mm	164mm	ZS44/ZS56	73mm	05	142*12mm	31.6mm	7.875"*2.25"	428.4mm	584.6mm
	M	605mm	420mm					1163mm								448.4mm	584.6mm
	L	625mm	460mm					1184.3mm								465.9mm	593.8mm
Burning DH	S	557mm	400mm	440mm	64°	73.5°	0mm	1170mm	203mm	ZS44/ZS56	83mm	05	150*12mm	31.6mm	9.5"*3.0"		
	M	587mm						1200mm									
	L	617mm						1230mm									
Hot Tail26 ( )＝650B	S, 16.5"	570mm	419.1mm	420mm	67°	72°	303.3mm (322.4mm)	1064mm	150-160mm/	上44/下44	73mm	05	135mm QR	31.6mm	-		
	M, 17.5"	590mm	444.5mm					1084mm									
	L, 19"	610mm	482.6mm					1104mm									
Flame ( )＝650B	S, 16.5"	570mm	419.1mm	420mm	68°	72°	310.3mm (329mm)	1053mm	120-150mm/	IS42/IS52	73mm	05	135mm QR	31.6mm	-		
	M, 17.5"	590mm	444.5mm					1073mm									
	L, 19"	610mm	482.6mm					1093mm									
Funseeker ( )＝650B	S, 16.5"	570mm	419.1mm	420mm	69.5°	72.5°	311.3mm (330mm)	1034mm	120-140mm/	上44/下44	68mm	-	135mm QR	27.2mm	-		
	M, 17.5"	590mm	444.5mm					1054mm									
	L, 19"	610mm	482.6mm					1074mm									
Shorftfuse	13"	573mm	315mm	380-395	69°	71°	305.2mm	1008mm	100mmA to	fully integrated	68mm	-	135*10mm	27.2mm	-		
Hot Tail29	S, 16.5"	563mm	419.1mm	420mm	68°	73.5°	315.3mm	1068mm	130-140mm/	上44/下44	73mm	05	135mm QR	31.6mm	-		
	M, 17.5"	583mm	444.5mm					1088mm									
	L, 19"	603mm	482.6mm					1108mm									

BTR Fabricatios FRAME GEOMETRY CHART																	
モデル	サイズ	水平ﾄｯﾌﾟ	ｼｰﾄ長	ﾁｪｰﾝｽﾃｰ	ヘッド角	シート角	BB高さ	ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ	推奨ﾌｫｰｸ	ﾍｯﾄﾞ規格	BB幅	ISCG	リア幅	ｼｰﾄﾎﾟｽﾄ	Shock	Reach	Stack
MOREWOOD 2015 FRAME GEOMETRY CHART																	
モデル	サイズ	水平ﾄｯﾌﾟ	ｼｰﾄ長	ﾁｪｰﾝｽﾃｰ	ヘッド角	シート角	BB高さ	ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ	推奨ﾌｫｰｸ	ﾍｯﾄﾞ規格	BB幅	ISCG	リア幅	ｼｰﾄﾎﾟｽﾄ	Shock	Reach	Stack
MAKULU	S	580mm	414mm	438mm	64°	65°	352mm(+2	1158mm	Axle to Crow	上44/下50	83mm	05	150*12mm	30.9mm	10.5"*3.5"26	380mm	581mm
	M	605mm						1183mm								405mm	
	L	635mm						1213mm								435mm	
MAKULU 275	S																
	M																
	L																
KALULA	S	550mm	414mm	438mm	65.5°	67.3°	352mm(+2	1109mm	Axle to Crow	上44/下50	83mm	05	150*12mm	30.9mm	9.5"*3"241*7	347mm	590mm
	M	580mm						1139mm								377mm	
	L	610mm						1169mm								407mm	
IZIMU	S	565mm	390mm	442mm	65.5°	67.3°	360mm(+3	1138mm	Axle to Crow	上44/下50	73mm	05	150*12mm	30.9mm	9.5"*3"241*7	366mm	579mm
	M	595mm	400mm					1168mm								396mm	
	L	625mm	410mm					1198mm								426mm	
SUKUMA	S	560mm	405mm	428mm	67.5°	72.5°(70)	335mm(+5	1090mm	528mm*40m	上44/下50	92mm	05	142*12mm	30.9mm	7.875"*2.25"2	379mm	573mm
	M	585mm	460mm					1116mm								401mm	582mm
	L	610mm	500mm					1141mm								426mm	582mm
JABULA	S	560mm	405mm	433mm	66.5°	72.5°(70)	340mm(+1	1113mm	555mm*40m	上44/下50	92mm	05	142*12mm	30.9mm	8.5"*2.25"21	379mm	573mm
	M	585mm	460mm					1139mm								401mm	582mm
	L	610mm	500mm					1164mm								426mm	582mm
ZULA 275	S																
	M																
	L																
	XL																